

MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντιδιαβρωτικό, ελαστομερές, πυκνόρρευστο υγρό, για στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων σε σωλήνες. Διευκολύνει το ξεβίδωμα των σπειρωμάτων (όπου χρειάζεται) και προστατεύει από τη μεταξύ τους οξείδωση τα σιδερένια εξαρτήματα. Παρέχει αντισκωριακή προστασία και στεγανοποιεί γαλβανισμένα ή μη μεταλλικά εξαρτήματα σωληνώσεων με παράλληλη χρήση με καννάβι. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πιπέλο που δεν μαδάει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η μακροχρόνια προστασία και αντοχή που παρέχει σε υδραυλικές και μηχανουργικές εργασίες, διασφαλίζει δίκτυα χωρίς προβλήματα στις ενώσεις τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Απομακρύνουμε τυχόν σκουριές, λίπη, λάδια και γράσα από τα σπειρώματα.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζουμε μία επίστρωση και στη συνέχεια το καλύπτουμε με την απαιτούμενη ποσότητα σε καννάβι. Ακολουθεί μία ακόμα

επίστρωση και όσο είναι νωπό, βιδώνουμε το ανάλογο εξάρτημα. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με DUROSTICK THINNER 101 σε ποσοστό έως 10%. Ισχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον καθαρισμό και την απόλίπανση μεταλλικών επιφανειών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και τοξικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 250gr

ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί
Ειδικό βάρος	1,62±0,08kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή)
Οριστικό στέγνωμα	Σε 24 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ. «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450gr/lit Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ

10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ:

2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.