

Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

ALC 2/1-G/R

Αριθ. παραγγελίας 509.833



Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

- + Με μια οριζόντια και μια κατακόρυφη γραμμή λέιζερ με δυνατότητα ξεχωριστής ενεργοποίησης
- + Τα κρύσταλλα με ειδική επίστρωση εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ
- + Πράσινη δεσμίδα λέιζερ
- + Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, και παραμένει ιδιαίτερα ορατή ακόμη και σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού
- + Μεγαλώνει την εμβέλεια των 50 μέτρων, με δέκτη έως και τα 70 μέτρα
- + Αυτόματο αλφαδίασμα
- + Οπτικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση υπέρβασης του εύρους αυτόματου αλφαδίασματος
- + Δυνατότητα απενεργοποίησης του αυτόματου αλφαδίασματος
- + Εύκολος χειρισμός
- + Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου
- + Ασφάλεια μεταφοράς
- + Οπή με σπειρώμα 1/4" για τρίποδο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια/1 κατακόρυφη |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | 110° |
| Ακρίβεια | ± 0,3 mm/m |
| Εύρος αυτόματου αλφαδίασματος | ± 4 ° |
| Μέγ. εύρος εργασίας | 50 m |
| Μέγ. εύρος εργασίας με δέκτη | 70 m |
| Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία | 4 - 10 h |
| Εύρος θερμοκρασιών | -5° - +50 °C |
| Κατηγορία λέιζερ | 2 |
| Κλάση προστασίας | IP 54 |
| Ενσωματωμένη μπαταρία | 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 57 x 96 x 96,5 mm |
| Βάρος | 0,36 kg |

Βασικός εξοπλισμός

1 βάση τοίχου, μαγνητική WB- 428.167
M/S 1/4 ALC-Basic

| | |
|--------------------|-------|
| 1 καλώδιο USB | 1 τμχ |
| 1 φορτιστής USB | 1 τμχ |
| 1 τσάντα μεταφοράς | 1 τμχ |

Αξεσουάρ

Βάση λέιζερ γενικής χρήσης

Αριθ. παραγγελίας 500.747



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------|------------|
| Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4", 5/8" |
| Μονάδα συσκευασίας | 1 |

Αποτελείται από βάση τοίχου και βάση για λέιζερ. Διαθέτει ισχυρούς μαγνήτες, κολλούν απόλυτα κάθετα και οριζόντια. Εύρος ασφάλισης βάσης τοίχου έως 50 mm, στερεώνεται εύκολα και ευέλικτα σε δοκάρια, πλαίσια κ.λπ. Ακριβής ρύθμιση θέσης του λέιζερ μέσω αδιαβάθμητης ρύθμισης ύψους και γωνίας, το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί και με τοποθετημένη βάση γενικής χρήσης πάνω σε τρίποδο, χάρη στο σπείρωμα 1/4" και 5/8". Διαθέτει ελαστικό κάλυμμα για προστασία των ευαίσθητων επιφανειών και για ασφαλές κράτημα.

Αντάπτορας τρίποδου λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 398.608



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------|---|
| Μονάδα συσκευασίας | 1 |
|--------------------|---|

Εσωτερικό σπείρωμα 5/8" σε εξωτερικό σπείρωμα 1/4" για χρήση του λέιζερ στο τρίποδο με σύστημα μανιβέλας (398.616).

Αξεσουάρ

Πίνακας στόχου και γυαλιά λέιζερ, πράσινο χρώμα

Αριθ. παραγγελίας 500.763



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας

1

Βελτιώνει την ορατότητα της πράσινης ακτίνας λέιζερ, ιδίως σε μεγαλύτερες αποστάσεις και ακραίες συνθήκες φωτισμού.

Βάση τοίχου για λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 428.167



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας

1

Μαγνητική πλαστική βάση τοίχου με σύνδεση 1/4" και 5/8".

Δέκτης λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 500.755



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια

$\pm 0,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$, $\pm 3,2 \text{ mm}/50 \text{ m}$

Μέγ. εύρος εργασίας

5-70 m

Διάρκεια λειτουργίας

15 h

Ενσωματωμένη μπαταρία

Μπαταρίες 9 V Block

Βάρος

0,15 kg