

Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

ALC 3/1-G/R

Αριθ. παραγγελίας 509.841



Αυτοαλφαδιαζόμενο αλφάδι λέιζερ διασταυρούμενης δέσμης με λειτουργία δέκτη

- + Με μία οριζόντια και δύο κατακόρυφες γραμμές λέιζερ σε γωνία 90° συν νήμα (κόκκινη γραμμή λέιζερ), με δυνατότητα ξεχωριστής ενεργοποίησης
- + Λειτουργία νήματος στάθμης
- + Τα κρύσταλλα με ειδική επίστρωση εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ
- + Πράσινη δεσμίδα λέιζερ
- + Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, και παραμένει ιδιαίτερα ορατή ακόμη και σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού
- + Μεγαλώνει την εμβέλεια των 50 μέτρων, με δέκτη έως και τα 70 μέτρα
- + Αυτόματο αλφάδιασμα
- + Οπτικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση υπέρβασης του εύρους αυτόματου αλφαδιάσματος
- + Δυνατότητα απενεργοποίησης του αυτόματου αλφαδιάσματος
- + Εύκολος χειρισμός
- + Ασφάλεια μεταφοράς
- + Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου
- + Οπή με σπείρωμα 1/4" για τρίποδο
- + Ιδανικό για την ευθυγράμμιση δοκαριών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός γραμμών	1 οριζόντια/2 κατακόρυφες συν νήμα
Εύρος γραμμών λέιζερ	110°
Ακρίβεια	± 0,3 mm/m (νήμα ± 0,6 mm/m)
Εύρος αυτόματου αλφαδιάσματος	± 4 °
Μέγ. εύρος εργασίας	20 m / νήμα 5 m
Μέγ. εύρος εργασίας με δέκτη	70 m
Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία	5 - 11 h
Εύρος θερμοκρασιών	-5° - +50 °C
Κατηγορία λέιζερ	2
Κλάση προστασίας	IP 54
Ενσωματωμένη μπαταρία	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	60 x 112 x 126 mm
Βάρος	0,53 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 βάση τοίχου, μαγνητική WB- 428.167
M/S 1/4 ALC-Basic

1 καλώδιο USB	1 τμχ
1 φορτιστής USB	1 τμχ
1 τσάντα μεταφοράς	1 τμχ

Αξεσουάρ

Βάση λέιζερ γενικής χρήσης

Αριθ. παραγγελίας 500.747



Αποτελείται από βάση τοίχου και βάση για λέιζερ. Διαθέτει ισχυρούς μαγνήτες, κολλούν απόλυτα κάθετα και οριζόντια. Εύρος ασφάλισης βάσης τοίχου έως 50 mm, στερεώνεται εύκολα και ευέλικτα σε δοκάρια, πλαίσια κ.λπ. Ακριβής ρύθμιση θέσης του λέιζερ μέσω αδιαβάθμητης ρύθμισης ύψους και γωνίας, το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί και με τοποθετημένη βάση γενικής χρήσης πάνω σε τρίποδο, χάρη στο σπείρωμα 1/4" και 5/8". Διαθέτει ελαστικό κάλυμμα για προστασία των ευαίσθητων επιφανειών και για ασφαλές κράτημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σπείρωμα σύνδεσης	1/4", 5/8"
Μονάδα συσκευασίας	1

Αντάπτορας τρίποδου λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 398.608



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας	1
--------------------	---

Εσωτερικό σπείρωμα 5/8" σε εξωτερικό σπείρωμα 1/4" για χρήση του λέιζερ στο τρίποδο με σύστημα μανιβέλας (398.616).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Τηλ. +49 7144 828-0
Φαξ +49 714425899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Αξεσουάρ

Πίνακας στόχου και γυαλιά λέιζερ, πράσινο χρώμα

Αριθ. παραγγελίας 500.763



Βελτιώνει την ορατότητα της πράσινης ακτίνας λέιζερ, ιδίως σε μεγαλύτερες αποστάσεις και ακραίες συνθήκες φωτισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας

1

Βάση τοίχου για λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 428.167



Μαγνητική πλαστική βάση τοίχου με σύνδεση 1/4" και 5/8".

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας

1

Δέκτης λέιζερ

Αριθ. παραγγελίας 500.755



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια	± 0,5 mm/10 m, ± 3,2 mm/50 m
Μέγ. εύρος εργασίας	5-70 m
Διάρκεια λειτουργίας	15 h
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρίες 9 V Block
Βάρος	0,15 kg