

# DUROSTICK D-25



Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και cotto, αναδεικνύοντας την αισθητική τους. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, αντιστατικό και έχει ευχάριστο άρωμα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-25 συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμψη. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Τα παλιά μάρμαρα αφού καθαριστούν με D-21 και επαλειφθούν με αδιαβροχοποιητικό και ελαιολαπιωτικό D-22 ή NANO PROOF MARMO

DS-275 της DUROSTICK, προστατεύονται απόλυτα με την εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης D-25, μετά την πάροδο 24άρων ωρών.

### Εφαρμογή

Το D-25 εφαρμόζεται ως έχει σε καθαρή επιφάνεια, με μαλακό, χωρίς χνουδι πανί ή με μαλακό σφουγγάρι. Αφού στεγνώσει, τρίβουμε την επιφάνεια ελαφρά με στεγνό, μαλακό πανί, για περισσότερη λάμψη. Για τη διατήρηση της γυαλάδας, αρκεί 1 καπάκι υγρού D-25 στο νερό σφουγγαρίσματος, ακόμη και σε συνδυασμό με άλλα απορρυπαντικά.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-12m<sup>2</sup>, ανάλογα με την επιφάνεια.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

# DUROSTICK D-25



Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt

Δοχείο 5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,05 kg/lt
pH	8-9
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασική αντοχή	Από -30 °C έως +100 °C
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα
Βατότητα	Μετά από 3 ώρες
Φιλικό προς το περιβάλλον	

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367  
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.