

DUROSTICK DS-1090



Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10x10mm



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίκτυ από Fiberglass για τον οπλισμό των σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm και βάρος 110gr/m². Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον.

Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές. Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση σοβάδων και λεπτών τσιμεντοκονιών δαπέδων.

Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες και τσιμεντοκονιάματα που έρχονται σε επαφή με διαφορετικά δομικά στοιχεία π.χ. δοκάρια με τούβλο ή κολόνα με τούβλο, καθώς και για την ενίσχυση σημείων από τα οποία διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 30 τεμ.

Ρολό 25cm x 50m σε παλέτα των 124 τεμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα
Χρώμα	Λευκό ή μπλε

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.