

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμός Δήλωσης : **DUROCRET-DECO FINISH/1218.1504-04**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
DUROCRET DECO FINISH

2. Προβλεπόμενη χρήση:
Λεπτόκκοκο κονίαμα με βάση το υδραυλικό τσιμέντο, τροποποιημένο με πολυμερείς ρητίνες (PCC) για επισκευή φερόντων στοιχείων
Εφαρμογή κονιάματος με το χέρι (3.1)
Ψεκάσμος κονιάματος ή σκυροδέματος (3.3)
Αύξηση της επικάλυψης του οπλισμού με επιπλέον σκυροδέμα ή κονίαμα (7.1)
Αντικατάσταση του προσβαλλόμενου σκυροδέματος (7.2)

3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού με χαμηλές απαιτήσεις επιδόσεων)
Σύστημα 4 (για χρήσεις που υπόκεινται στις διατάξεις αντίδρασης στη φωτιά)

- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-3:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός
BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) No 2032-CPR-10.11

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|
| Θλιπτική αντοχή | Κλάση R3 | EN 12190 | EN 1504-3:2005 |
| Περιεκτικότητα σε χλωριόντα | ≤ 0,05 % | EN 1015-17 | |
| Πρόσφυση | ≥ 1,5 MPa | EN 1542 | |
| Αντίσταση σε ενανθράκωση | NPD | EN 13295 | |
| Μέτρο ελαστικότητας | ≥ 15,0 GPa | EN 13412 | |
| Θερμική συμβατότητα Μέρος 1: κυκλικές εναλλαγές ψύξης-απόψυξης με εμβάπτιση σε αντιψυκτικό άλας | ≥ 1,5 MPa | EN 13687-1 | |
| Τριχοειδής απορρόφηση | ≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5} | EN 13057 | |
| Αντίδραση στη φωτιά | κλάση F | EN 13501-1 | |
| Επικίνδυνα υλικά | Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 | | |

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



Παναγιώτης Αβραμίδης

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 22/05/2015