

Γωνιακός τροχός 1500 Watt με μεταβλητό αριθμό στροφών, 125 mm

LE 15-11 125

Αριθ. παραγγελίας 447.722



Γωνιακός τροχός 1500 Watt με μεταβλητό αριθμό στροφών, 125 mm

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Η αποτελεσματική ροή αέρα και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλειδώμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με ενσωματωμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρυθμιζόμενο κλειδί για γωνιακό τροχό και αποσβεστήρα κραδασμών
- + Υπόδειξη: για τα αξεσουάρ λαμβάνετε υπόψη το μέγιστο αριθμό στροφών του εργαλείου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2800-11500 /min
Ισχύς εισόδου	1500 Βατ
Ισχύς εξόδου	960 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	310 x 75 x 105 mm
Βάρος	2,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης 125 Ø	436.860
1 πρόσθετη λαβή SoftVib	316.857
1 φλάντζα σύσφιξης	335.282
1 παξιμάδι σύσφιξης M 14	100.080