

Αναδευτήρας 2 ταχύτητας 1200 Watt με διακόπτη επιλογής στροφών 3 θέσεων

MXE 1202 + WR2 140

Αριθ. παραγγελίας 495.921



Αναδευτήρας 2 ταχύτητας 1200 Watt με διακόπτη επιλογής στροφών 3 θέσεων

- + Ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 2 ταχυτήτων: μεγάλες διαστάσεις και βέλτιστη σχέση μετάδοσης - για αριθμούς στροφών ανάλογα με το υλικό και για υψηλή ροπή στρέψης
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κύματος: με ήπια εκκίνηση, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης και με αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών μέσω ροοστατικού διακόπτη - για ελεγχόμενη εκκίνηση στη βέλτιστη ταχύτητα ανάδευσης. Υψηλή ροπή σε όλες τις στροφές
- + Άνετος διακόπτης 3 θέσεων με δυνατότητα πρόσβασης από τη λαβή χωρίς διακοπή των εργασιών, προστατεύεται από ελαστικό κάλυμμα. Σκάλα 1: καθαρισμός, σκάλα 2: ανάδευση, σκάλα 3: ανάμιξη
- + Διακόπτης on/off με κλειδώμα και προστασία επανεκκίνησης. Ιδανικός για χρήση εν στάσει σε σταθμό ανάμιξης
- + Το ελαστικό κάλυμμα πάνω από τον διακόπτη on/off προστατεύει από τη ρύπανση. Δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες από μπλοκαρισμένους διακόπτες
- + Εργονομικές λαβές στον μηχανισμό κίνησης: το μικρό βάρος, η χαλαρή θέση του βραχίονα και η όρθια στάση του σώματος επιτρέπουν άνετο χειρισμό με λίγο κόπο
- + Τέσσερις προστατευτικές γωνίες με ελαστικό κάλυμμα παρέχουν ασφαλή αποθήκευση κατά τη μεταφορά και προστασία από πτώσεις και χτυπήματα στο εργοτάξιο
- + Το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περιβλήμα του κινητήρα κατευθύνει το κρύο ρεύμα αέρα και εμποδίζει την εισχώρηση σταγονιδίων νερού
- + Κλειδώμα άξονα με προστασία εκκίνησης. Απλοποιεί την αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης
- + Για εφαρμογές ανάμιξης έως 60 kg
- + Με εξάρτημα ανάδευσης WR2 για πολτώδες έως παχύρρευστο μίγμα. Κόλλες πλακιδίων, μίγμα αρμών, μίγμα στόκων, κόλλες, έτοιμος σοβάς, συγκολλητικό κονίαμα...

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0-210/325/530 /min
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0-320/490/780 /min
Ισχύς εισόδου	1200 Βατ
Ισχύς εξόδου	710 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Ø λαιμού	53 mm
Μέγ. Ø εξαρτήματος ανάδευσης	140 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	405 x 215 x 340 mm
Βάρος	4,8 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR2 140x600 M14	368.997
1 γερμανικό κλειδί, SW 22	439.975

Αξεσουάρ

Σπειροειδές εξάρτημα ανάδευσης RR2

Αριθ. παραγγελίας 368.903



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Εξάρτημα ανάδευσης mm	120 Ø
Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	20-40
Μονάδα συσκευασίας	1

Δύο αντίθετα τοποθετημένες σπείρες πιέζουν το μίγμα προς τα κάτω, αποτρέποντας το πιτσιλισμα υγρού υλικού. Ιδανικό για υγρό έως παχύρρευστο υλικό: χρώματα, γαλακτώματα, βερνίκια, διαφανείς επιστρώσεις, επιφανειακές επιχρίσεις, πολτούς, άσφαλτος.

Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR2



Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Εξάρτημα ανάδευσης mm	Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
120 Ø	15-25	1	368.881
140 Ø	20-40	1	368.997

Δύο δεξιόστροφες έλικες ζυμώνουν και αναμιγνύουν παχύρρευστα έως πολτώδη υλικά. Το εξάρτημα ανάδευσης στρίβει αυτόματα προς τα κάτω και πιέζει το μίγμα προς τα πάνω. Εξαιρετικά πολυχρηστικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: κόλλες πλακιδίων, μίγμα αρμών, στόκο, έτοιμο σοβά, συγκολλητικό κονίαμα, μίγμα στόκων, τσιμεντοκονίαμα.

Αξεσουάρ

Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR3R



Τρεις δεξιόστροφες έλικες στρίβουν αυτόματα μέσα στο υλικό. Ακόμα και τα πιο βαριά και παχύρρευστα μίγματα αναμιγνύονται με ελάχιστη δύναμη, γρήγορα και εις βάθος. Είναι γνωστό και ως αναδευτήρας κονιαμάτων ή παχύρρευστου υλικού. Ιδανικό για: κονίαμα, μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονίαμα, συνδετική ένωση γυψοσανίδων, επιχρίσεις μεγάλου πάχους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξάρτημα ανάδευσης mm	Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
120 Ø	15-25	1	368.911
140 Ø	20-40	1	369.012

Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR3L



Τρεις αριστερόστροφες έλικες πιέζουν το μίγμα προς τα κάτω μέσα στο δοχείο. Εναποτιθέμενες χρωστικές ύλες, στερεά υλικά ή ίνες ωθούνται προς τα πάνω και αναμιγνύονται ομοιόμορφα. Το μίγμα δεν πιτσιλάει. Ιδανικό για υγρό και κρεμώδες μίγμα: χρώματα, χρώματα γαλακτώματος, γύψινα επιχρίσματα, χυτά μίγματα, ινώδη υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξάρτημα ανάδευσης mm	Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
120 Ø	15-25	1	369.055
140 Ø	20-40	1	369.063

Αξεσουάρ

Εξάρτημα ανάδευσης με δίσκους SR2



Δύο δίσκοι με πτερύγια που γυρίζουν αντίθετα υπό γωνία δημιουργούν ένα ισχυρό ρεύμα μέσα στο δοχείο ανάμιξης. Τα πτερύγια των δίσκων πιέζουν αντίθετα το μίγμα προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Ιδανικό για υγρό έως παχύρρεστο μίγμα: χρώματα, γαλακτώματα, πολτοί, κόλλες, χυτά μίγματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξάρτημα ανάδευσης mm	Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
120 Ø	15-25	1	368.938
140 Ø	20-40	1	369.128

Χτυπητήρας RB



Οι βραχίονες ανάδευσης από στρογγυλό υλικό εμποδίζουν την ανάμιξη φυσαλίδων. Ιδανικό για όλα τα υλικά στα οποία πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός αέρα: μίγματα στόκων, στόκοι, κόλλες, στεγανωτικά υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξάρτημα ανάδευσης mm	Δυνατότητα ανάδευσης σε kg	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
120 Ø	10-30	1	369.152
140 Ø	30-60	1	369.160