



ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959



Συστήματα προστασίας
και στεγάνωσης δαπέδων

Συστήματα προστασίας εξωτερικών δαπέδων και αθλοπαιδιών



Neodur® Special

Πολυουρεθανική αλειφατική βαφή με διαλύτες, κατάλληλη για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Εξωτερικοί χώροι πάρκινγκ, πλυντηρίων, πρατηρίων καυσίμων
- ▶ Ράμπες αποθηκών, γκαράζ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις
- ▶ Δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθηρών εξωτερικών δαπέδων



Neocryl® Sport Flex

Αντιολισθηρή βαφή ακρυλικής βάσης για δάπεδα αθλοπαιδιών

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Αθλητικά γήπεδα (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, κτλ.)
- ▶ Ιδανικό για αυλές σχολείων και περιβάλλοντες τοίχους

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Αυξημένη ελαστικότητα
- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν, τσιμεντοκονία, κουίκ
- ▶ Υψηλή αντοχή στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
- ▶ Φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη

Neocryl® Special

Ενός συστατικού υδατοδιαλυτή βαφή για εξωτερικά δάπεδα

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Εξωτερικά δάπεδα παρκινγκ με ήπια καταπόνηση
- ▶ Ιδανικό για αυλές κατοικιών και καταστημάτων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Αυξημένη σκληρότητα
- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν και τσιμεντοκονία
- ▶ Υψηλή αντοχή στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
- ▶ Φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη



Συστήματα προστασίας δαπέδων εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικά δάπεδα

Neorox® Special

Υψηλών επιδόσεων εποξειδική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ
- ▶ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια (μη εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία)
- ▶ Εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική αντοχή στα χημικά, στην τριβή και στην μηχανική καταπόνηση
- ▶ Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς αστάρι σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες

Neorox® W Plus

Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Φιλικό στο περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες
- ▶ Ανθεκτικό στο νερό - Κατάλληλο για χώρους αυξημένης υγρασίας
- ▶ Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους

Έκδοση: **Neorox® W**

Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων με πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους τροφίμων.

Συμπληρωματικό υλικό: **Neotex® Antiskid M**

Πρόσθετο πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους, για συστήματα επικάλυψης δαπέδων. Εμφανίζει πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή. Η προσθήκη του παρέχει ένα αντιολισθητικό τελείωμα στην επικάλυψη.

Epoxol® Floor

Υψηλών αντοχών, εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων πάχους 1,5-3mm, με πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους τροφίμων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Κατάλληλο για προστασία δαπέδων από μηχανική και χημική καταπόνηση σε: εργοστάσια, αποθήκες, χώρους αποθήκευσης και παραγωγής τροφίμων κ.λ.π

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Πολύ υψηλή σκληρότητα και χημική αντοχή
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στην κρούση
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βαφή υψηλού πάχους

Συμπληρωματικό υλικό: **Χαλαζιακή άμμος M-32**

Μέσης κοκκομετρίας 260μm, για ανάμειξη με Epoxol® Floor ή Epoxol® Floor S για την δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων. Κατάλληλη επίσης και για τη δημιουργία αντιολισθηρών δαπέδων σε συνδυασμό με τα υλικά Epoxol®, Neorox®, Neodur® και Neocryl®.

Neorox® SF Plus

Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, υψηλών επιδόσεων, για εφαρμογές δαπέδων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ
- ▶ Δάπεδα πολυκαταστημάτων, νοσοκομείων, σχολείων, γραφείων, κελαριών, κ.λ.π.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική αντοχή στα χημικά, στην τριβή και στην μηχανική καταπόνηση
- ▶ Αξιοσημείωτη σκληρότητα και διάρκεια στον χρόνο

Διακοσμητικά δάπεδα



Epoxol® Design

Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με μεταλλικό εφέ

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Ιδανικό για πολυκαταστήματα, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, κατοικίες κ.λ.π

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εύκολη εφαρμογή για τη δημιουργία τεχνοτροπιών
- ▶ Παρέχει υψηλή σκληρότητα και μεγάλη αντοχή στην τριβή
- ▶ Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα



Epoxol® 3D

Διάφανο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών από ρητίνες και επιλεγμένους σκληρυντές χωρίς διαλύτες, ιδανικό για την δημιουργία 3D δαπέδων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Προσφέρει γυαλιστερή επιφάνεια με εξαιρετική διαφάνεια και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.



Epoxol® Deco

Εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων διακοσμητικών δαπέδων με όψη γρανίτη

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Διακοσμητικά δάπεδα σε ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και κατοικίες

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Τελική επιφάνεια με φυσική όψη γρανίτη
- ▶ Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και τα χημικά
- ▶ Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα



Epoxol® 2874

Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής σύνθεσης δύο συστατικών, ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων και τεχνοτροπιών

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Διακοσμητικά δάπεδα, πάγκοι, τραπέζια, μπαρ σε καταστήματα, ξενοδοχεία, κτλ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και τριβή.
- ▶ Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα



Ταχυστέγνωτα συστήματα προστασίας εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων



Neodur® Fast Track

Ταχυστέγνωτο, υψηλών στερεών επαλειφόμενο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, για εφαρμογές σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Δάπεδα, όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές όπως καταστήματα, αποθήκες, γκαράζ, χώροι πλυντηρίων, πρατήριων καυσίμων κτλ.

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα

- ▶ Ταχεία ολοκλήρωση έργου: Στεγνό στην αφή σε λιγότερο από 2 ώρες και πλήρης εφαρμογή μέσα σε 8 ώρες (αστάρι + 2 στρώσεις), επιτρέποντας την ολοκλήρωση ενός έργου μέσα σε μία ημέρα
- ▶ Άμεση παράδοση έργου σε πλήρη κυκλοφορία 24 ώρες μετά την εφαρμογή
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές (αραιά οξέα & αλκάλια, λάδια αυτοκινήτου, πετρέλαιο κ.τ.λ.)

Έκδοση: Neodur® Fast Track SF

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για εφαρμογές σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Neodur® FT Clear

Διάφανο ταχυστέγνωτο ελαστικό βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για την στεγάνωση επιφανειών από πλακάκι

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα

- ▶ Μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει
- ▶ Συνδυάζει μηδενική απορρόφηση νερού με υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Τελική επιφάνεια χωρίς φουσαλίδες
- ▶ Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών
- ▶ Διατηρεί αναλλοίωτο το αισθητικό αποτέλεσμα των πλακιδίων

Neodur® FT Elastic

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο ελαστικό σύστημα πολυουρίας, για την προστασία και στεγάνωση δαπέδων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Ιδανική λύση για ταράτσες με χώρους στάθμευσης, μπαλκόνια με έντονη βατότητα, ή ως τελική στρώση πάνω από αρωματικά συστήματα στεγάνωσης

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα

- ▶ Συνδυάζει υψηλή αντοχή στην τριβή και στις μηχανικές καταπονήσεις με εξαιρετικές υδρομονωτικές ιδιότητες
- ▶ Παρέχει υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ▶ Αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση
- ▶ Στεγνώνει γρήγορα, επιτρέποντας την πλήρη λειτουργία του χώρου σε 24 ώρες



Neodur® Polyurea

Διάφανο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας δύο συστατικών ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Εξωτερικά διακοσμητικά δάπεδα σε καταστήματα, ξενοδοχεία, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Μεγάλη αντοχή στο UV. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών
- ▶ Υψηλή αντοχή σε κάψη, θλίψη και στην τριβή
- ▶ Δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών διακοσμητικών δαπέδων υψηλής αντοχής

Συμπληρωματικό υλικό:

Χαλαζιακή άμμος NQS grey 0,6-1,2mm

Αναμιγνύεται με τα Neodur® Polyurea και Eroxol® 2874 για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων

Διαλύτου

Epoxol® Primer

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών

Neodur® Fast Track PR

Ταχυστέγνωτο (3 ώρες στους +25°C) υβριδικό αστάρι πολυουρεθάνης-πολυουρίας δύο συστατικών με διαλύτες

Υδατοδιαλυτά

Acqua Primer

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα και τοίχους

- ▶ Αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης

Χωρίς Διαλύτες

Neodur® Primer SF

Ταχυστέγνωτο (3 ώρες στους +25°C) υβριδικό αστάρι πολυουρεθάνης-πολυουρίας δύο συστατικών χωρίς διαλύτες

Epoxol® Primer SF

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για εφαρμογές δαπέδων

Neopox® Primer WS

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για υγρές επιφάνειες

- ▶ Προσφέρει μόνιμη λύση σε δάπεδα όπου το υπόστρωμα σκυροδέματος είναι υγρό και η επιφάνεια είναι κορεσμένη με νερό
- ▶ Κατάλληλο και για συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν

Neopox® Primer AY

Εποξειδικό αντισμωτικό αστάρι χωρίς διαλύτες δύο συστατικών

- ▶ Προσφέρει μόνιμη λύση σε σημεία με ανερχόμενη υγρασία



ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής ☎ 210 5557579 📠 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ☎ 2310 467275 📠 2310 463442
www.neotex.gr • e-mail: support@neotex.gr