

STUCOFIX



Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδατοδιαλυτός λευκός στόκος, με βάση ρητίνες ακρυλοστενιού. Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να 'σκάει' και τρίβεται εύκολα, προσφέροντας λεία και ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος προς χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν, σοβά και ξύλο.
- Πολύ καλό γέμισμα.
- Ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, α-κόμη και ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει άριστα μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους (για μαρμαροσοβά ή εμφανές μπετόν).

2. Εφαρμογή

Το υλικό απλώνεται ως έχει με μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις, πάχους 0,5mm. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά από 2-3 ώρες τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά χρώματα ή ριπολίνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

STUCOFIX



Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 200gr
- Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 400gr
- Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 800gr
- Δοχείο 5kg, 20kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
Ειδικό βάρος	1,70±0,08kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
Βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας	Μετά από 24 ώρες

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.