



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 024 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**DUROFLEX POWDER**
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.**
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
**Τσιμεντοειδές ελαστομερές σφραγιστικό -συγκολλητικό 2 συστατικών. Προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c) .**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 1504-2.**
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα Sd σε CO2	συμμορφώνεται	EN 1062-6 (μέθοδος A)
Υδρατμοπερατότητα	συμμορφώνεται	EN ISO 7783-2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	συμμορφώνεται	EN 1062-3
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	συμμορφώνεται	EN 1542
Αντοχή σε φωτιά	Euroclass F	
Υπαρξη επικινδυνών συστατικών	συμμορφώνεται (βλ. ΔΔΑ)	

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.  
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ευδοξία Καφρίτσα



**DUROSTICK S.A  
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300  
GREECE  
12**

**EN 1504-2**

**DUROFLEX POWDER**

**DoP No. : 024**

**Surface protection product -Coating**

<b>Permeability to CO<sub>2</sub> :</b>	<b>Sd &gt;50m</b>
<b>Water vapour permeability:</b>	<b>Class I (permeable)</b>
<b>Capillary absorption:</b>	<b>w &lt;0.1 kg/m<sup>2</sup>. h<sup>0.5</sup></b>
<b>Adhesion strength:</b>	<b>&gt; 1.0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Reaction to fire:</b>	<b>Euroclass F</b>
<b>Dangerous substances comply with 5.4</b>	