



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 005 : DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΗ

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
005
- Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 12004 Ενισχυμένη κόλλα για πλακιδίων, με χαμηλή ολίσθηση και εκτεταμένο χρόνο επικόλλησης. Επικόλληση πλακιδίων για εσωτερική εξωτερική τοιχοποιία και δάπεδα.
- Κατασκευαστής:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόποργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:-
- Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004:2007+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός :

Ο κοινοποιημένος οργανισμός EBETAM A.E ,με αριθμό κοινοποίησης φορέα NB 0437 διενήργησε δοκιμές για προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με αριθμό 3353.

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν απαιτείται**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν απαιτείται** Κοινοποιημένος Οργανισμός: **Δεν απαιτείται**

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Εναρμονισμένη προδιαγραφή	ελέγχου/ τεχνική
Αντίδραση στη φωτιά	Class A1	EN 13501-1	
Αντοχή σε απόσπαση:		EN 1348 8.2	EN12004:2007 +A1:2012
• μετά από ωρίμανση σε κανονικές συνθήκες :	$\geq 1,00\text{N/mm}^2$		
Ανθεκτικότητα σε απόσπαση μετά από:			
• θερμική γήρανση	$\geq 1,00\text{N/mm}$	EN 1348 8.4	
• εμφύσηση σε νερό	$\geq 1,00\text{N/mm}$	EN 1348 8.3	
• κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,00\text{N/mm}$	EN 1348 8.5	


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Ευδοξία Καφρίτσα

Θέση εργασίας: Υπεύθυνη R&D, QC Κονιαμάτων
Τόπος/Ημερομηνία: Ασπρόποργος/ 30.06.2020- E:3

	
DUROSTICK S.A ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 GREECE 07	
DoP No: 005 EN 12004:2007+A1:2012	
DUROSTICK ACRYLIC Improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time Interior –exterior use	
- Reaction to fire:	Euroclass A₁
- Release of dangerous substances:	see MSDS
Bond Strength as:	
- Tensile adhesion strength :	≥1.00 N/mm²
Durability for:	
- Tensile adhesion strength after heat ageing:	≥1.00 N/mm²
- Tensile adhesion strength after water immersion:	≥1.00 N/mm²
- Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:	≥1.00 N/mm²

Η σήμανση CE που εμφανίζεται στην παρούσα δήλωση επίδοσης είναι η πιο πρόσφατη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Πιθανές διαφοροποιήσεις της παρούσας σήμανσης με την αντίστοιχη που εμφανίζεται στη συσκευασία ή το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- *Η συσκευασία είχε ήδη τυπωθεί πριν την αναθεώρηση του CE.*
- *Τυπογραφικά ή λάθη εκτύπωσης.*
- *Διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους συσκευασίας και μεθόδου εκτύπωσης.*